

CCV

Base Next

Schnell und störungssicher

- Stationär auch mit WLAN-Modul
- Bedienung über große, gut sichtbare Icons
- Großes 4“ Farbdisplay
- Einfache Kabelführung
- Schneller, integrierter Drucker



Funktionalitäten und beyond

- Vielzahl an unterstützten Bonuskarten (z.B. Miles & More, SIXT)
- DCC Währungsumrechnung & TaxFree (Umsetzung der EU-Richtlinie 2019/518, große Währungsflaggen)
- E-Receipt-Lösung: Beleg per Email an Kunden- und/oder Händler-Email (via QR-Code Scan)
- Volle OmniChannel-Funktionalität durch Schnittstelle zu eCommerce-Systemen
- Akzeptanz von AliPay und WeChat Pay
- P2PE-Zertifizierung (auf Anfrage)
- 17 Sprachen, Währungen und Zeitzonen verfügbar

Technische Daten

| | |
|---------------------------------------|---|
| Display | 4" Farbdisplay, 480 x 800 Pixel (WVGA), Kapazitiver Touchscreen, Integriertes Signature Pad |
| Speicher | 512 MB SDRAM, 512 MB Flash (erweiterbar durch microSD bis 32 GB) |
| Prozessor | 32-bit Cortex-A9, 1000 MHz |
| Abmessungen | 181 x 83 x 72 mm, Gewicht: 410 g |
| Tastatur | Hinterleuchtete, taktile Tastatur, EBS-100 konform, 10 numerische Tasten, 5 Funktionstasten |
| Kommunikation / Schnittstellen | WiFi (2,4 + 5 GHz), LAN, RS232, USB (Host + OTG), Bluetooth, 3 x SAM (1 x SIM, 2 x SAM) |
| Kartenleser | Kontaktlosleser: ISO 14443 A/B, MIFARE, girocard kontaktlos, Mastercard kontaktlos, Visa kontaktlos, American Express kontaktlos, Diners kontaktlos, UPI kontaktlos Chipkartenleser: EMV L1 & L2 Magnetstreifenleser: 3 Spur, bidirektional |
| Umweltbedingungen | Betriebstemperatur: -10°C – 50°C, Lagertemperatur: -20°C – 70°C, Ladetemperatur: 0°C – 50°C, 10% - 93% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend |
| Kassenschnittstellen | ZVT, O.P.I. |
| Zulassungen | Kompatibel zu den aktuellen Spezifikationen DK TA7.2/DC POS 3.0, EMV, RoHS, CE, PCI-PTS 6.x, P2PE (auf Anfrage) |