

Verifone

Engage P400

Modernes Basisterminal für hohe Ansprüche.

Das P400 bietet den kompletten Funktionsumfang und die Vielseitigkeit der neuesten Geräte-Generation. Ultraschnelle Datenverarbeitung, interaktive Benutzeroberfläche, optimierte Ergonomie und verstärkte Sicherheitsarchitektur – das Verifone P400 eignet sich ideal für die Integration in neue oder bestehende Kassenslösungen.



Funktionalitäten und beyond

- Gestochen scharfes HVGA-Farb-Touchdisplay für multimediale Anwendungen und elektronische Unterschriftenerfassung
- Leicht geneigtes Display für bessere Lesbarkeit
- Gehärtetes Glas für hohe Widerstandsfähigkeit
- Hochperformante Transaktionsverarbeitung
- Neueste Sicherheitsarchitektur gemäß PCI 5
- P2PE zertifiziert und gelistet
- Einfache Systemintegration auf Basis vielfältiger Kassenschnittstellen
- Zahlreiche Zusatzfunktionen für das Zusammenspiel mit der Kasse

Technische Daten

Prozessor	600 MHz Cortex A9 32-bit RISC Prozessor
Speicher	1024 MB (512 MB Flash, 512 MB SDRAM)
Display	3,5 Zoll HVGA 320 x 480 Pixel oberflächengehärtetes, kapazitives TFT-Farb-Touchdisplay
Tastatur	3 x 5 Tasten hinterleuchtet taktile Rückmeldung mit oder ohne Sichtschutz
Kartenleser	Chipkarte: ISO 7816-3 1,8 V, 3,0 V, 5,0 V Magnetstreifen: 3-Spur-Leser ISO 7810, 7811, 7813 Kontaktlos: ISO 14443A/B MiFare ISO 18092 kompatibel unterstützt die wichtigsten NFC-/ Kontaktlosschemata SAM: 2 Steckplätze Micro-SD: 1 Steckplatz
Kommunikation / Schnittstellen	WiFi (2,4 + 5 GHz), LAN, RS232, USB (Host + OTG), Bluetooth, 3 x SAM (1 x SIM, 2 x SAM)
Kartenleser	Kontaktlosleser: ISO 14443 A/B, MIFARE, girocard kontaktlos, Mastercard kontaktlos, Visa kontaktlos, American Express kontaktlos, Diners kontaktlos, UPI kontaktlos Chipkartenleser: EMV L1 & L2 Magnetstreifenleser: 3 Spur, bidirektional
Kommunikation	WiFi 2,4 GHz und 5 GHz seriell: RS-232 Ethernet/LAN USB
Audio	Mono-Lautsprecher
Umgebungsbedingungen	Einsatzumgebung: 0 °C bis +50 °C Lagertemperatur: -20 °C bis +60 °C Feuchtigkeit: 5 bis 90 % (nicht kondensierend)
Abmessungen (L x B x H)	167 x 80 x 58 mm (mit Sichtschutz) 167 x 80 x 44 mm (ohne Sichtschutz)
Allgemeine Zulassungen	DK TA 7.1 / 7.2 EMV Level 1 und 2 PCI PTS 5.x DC POS 2.5 / 3.0 SRED P2PE